

## uvex pheos cx 2 // 9198 256

Ottobre 2016



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occhiali protettivi con design <b>sportivo uvex</b> con "X"</li> <li>• Protezione confortevole grazie alla montatura stampata a iniezione con nasello integrato</li> <li>• Nuova tecnologia <b>Duo-component</b> per il massimo comfort per l'utilizzatore</li> <li>• Eccellente protezione grazie alla tecnologia delle stanghette twist per una vestibilità perfetta senza scivolamento</li> <li>• Lenti <b>duo-sferiche</b> per un perfetto campo visivo</li> <li>• Ventilazione eccezionale che assicura un buon clima</li> <li>• Il design sottile delle stanghette assicura una perfetta combinazione con gli altri DPI (cuffie, elmetti, cappellini)</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Stanghette Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POM / TPE</li> <li>• POM / TPE – azzurro/nero</li> <li>• W 166 F T CE</li> </ul>
<b>Lente</b> Materiale Spessore Filtro Trattamento  Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2,2 mm</li> <li>• 2C-1,2 (DIN EN 170), filtro UV 400</li> <li>• <b>uvex supravision excellence:</b> le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.</li> <li>• incolore</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• W 1 F T K N CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	28 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170