



SEKURBLOK 10-SE

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo di 10 m di lunghezza:

- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità
- Sicuro: per carichi massimi di 100 Kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Anello girevole: per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore
- Assorbitore di energia integrato con custodia protettiva
- Certificato per uso verticale e orizzontale con fattura di caduta 2 (conforme alla norma VG11.060:2014 - lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo con raggio di 0,5mm)
- Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 360, VG11 CNB/P/11.060:2014
Lunghezza (m)	10
Peso (Kg)	3,77
Distanza di arresto (m)	1,75
Altezza (mm)	263
Larghezza (mm)	172
Spessore (mm)	87
Carico (Kg)	100
Resistenza statica	15 kN
Forza di impatto	< 6 kN
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali

Carter	ABS
Cavo	Acciaio zincato (4,5mm)

Connettori SEKURBLOK 10-SE

Connettore inferiore 976	
Apertura	20mm
Materiale	Acciaio
Resistenza	23 kN
Chiusura	Automatica
Girevole	Si
Indicatore di caduta	Si

Connettore superiore 981	
Apertura	18mm
Materiale	Acciaio
Resistenza	25 kN
Chiusura	Filettata
Girevole	No
Indicatore di caduta	No