



116.0995

Guanti protettivi resistenti al taglio, Oeko-Tex®



Typhoon® e rivestimento in poliuretano

- Altamente resistente.
- Ottima resistenza all'abrasione e buona protezione al taglio.
- Buona sensibilità al tocco.
- Versione economica.

Standard e Certificazioni



EN 420:2003 +
A1:2009



IT
388:2016+A1:2
018



4X42D

EN 388:2003



4543

Adatto a:

Lavori di assemblaggio con elevati requisiti di resistenza all'abrasione e dove esiste il rischio di ferite da taglio.



Traspirante



Resistente al taglio



Precisione

INDUSTRIA:

Automotive

Edilizia e costruzione

Vetriere

Logistica e Magazzinaggio

Oil/Gas e miniere

Cellulosa e carta

Rifiuti/riciclaggio

NORME E

OMOLOGAZIONI:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016+A1:2018

OEKO-TEX® Standard 100

CE Cat. II

PROTEZIONE E

RESISTENZA:

Resistente all'abrasione

Resistente al taglio

Resistente alla perforazione

Resistente allo strappo

CARATTERISTICHE E

PROPRIETÀ:

Traspirante

Precisione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Materiale della fodera

Typhoon®

Dimensione

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale di rivestimento

PU

Lunghezza

23-27 cm

Tipo di rivestimento

Spalmatura del palmo

Colore

Nero, grigio

Preso

Asciutto

Vestibilità

Aderente

IMBALLAGGIO / TRASPORTO

Unità di vendita per pacco

12

Unità di vendita per cartone

144