

MASCOT® Oldenburg

MASCOT® UNIQUE | Pantaloni | 12579-442-0918

M

Colori



Descrizione



Ottima vestibilità con gambe preformate e tassello all'interno della gamba e sul cavallo (con extra rinforzo).

Robusta cucitura a tre fili su gambe e cavallo per prolungare la vita del prodotto.

Tasca portatelefono di nuova concezione integrata nella tasca anteriore destra.

Tasca porta-metro ottimizzata con maggiore libertà di movimento, rinforzata con due strati di tessuto e tasca porta-penna.

Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

Maggiori info

Bicolore. Cuciture triple su gambe e cavallo. Vita bassa con cintura sagomata. Gamba con design ergonomico. Passanti della cintura. Patta con cerniera. Anello a D. Passanti porta-attrezzi in vita. Capienti tasche anteriori, una con tasca per cellulare di facile accesso. Tasche posteriori con rinforzi. Passante per martello regolabile. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e pattina con bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-metro rinforzata. Tasca porta-penne. Profili riflettenti.

Taglie

Lunghezza gamba e misure: 82 cm: C 42-C 68 • 90 cm: C 46-C 62

Nota			
82 C	68 cm		
42			
82 C	70,5		
43	cm		
82 C	73 cm		
44			
82 C	75,5		
45	cm		
82 C	78 cm		
46			
82 C	80,5		
47	cm		
82 C	83 cm		
48			
82 C	85,5		
49	cm		
82 C	88 cm		
50			
82 C	90,5		
51	cm		
82 C	93 cm		
52			
82 C	98 cm		
54			
82 C	103		
56	cm		
82 C	108		
58	cm		
82 C	113		
60	cm		
82 C	118	Lunghezza gamba (cucitura interna) 82 cm (32 inches) regular.	
62	cm		
82 C	123		
64	cm		
82 C	128		
66	cm		
82 C	133	Lunghezza gamba (cucitura interna) 82 cm (32 inches) regular.	
68	cm		
90 C	78 cm		
46			
-90 C	-118	Lunghezza gamba (cucitura interna) 90 cm (35 inches) lungo	
62	cm	disponibile solo da C46 a C62.	

Mostra la tabella delle taglie

Materiale

65% poliestere/35% cotone, 270 g/m²

Istruzioni di manutenzione/Info



Twill. Categoria lavaggio industriale A1

Non vi è responsabilità alcuna per alterazioni ai prodotti.



Testati secondo la norma EN ISO 15797 e valutati in conformità a ETSA. Il tessuto è conforme alla norma UV Standard 801.