

SCHEMA TECNICA

5X7010000

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi
- L'attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste per un comfort assoluto
- Tecnologia SoftPad
- Regolazione delle aste in lunghezza
- Ampia varietà di lenti disponibili

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	37
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	150 116 - 132
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antigraffio Plus
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.1
Curvatura	Base 2.5 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	88,8

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	Mod.5X7 U EN166 FT CE U EN175 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT K CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

Note Integrative

