

SCHEDA TECNICA

REV.00

603030050



PUNTI DI FORZA:

- Fascia elastica in tessuto
- Flip ribaltabile di 90° supporta filtri per saldatura diametro 50 mm
- Sistema di aerazione indiretta a quattro valvole
- Versione economica con lenti in vetro (603.03.00.50)

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Maschera
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	140
Dimensioni (calibro - ponte)	50 □ 27
Caratteristiche Montatura	Nylon
Caratteristiche Fascia Elastica	Tessuto elastico
Sistema di Ventilazione	Ventilazione Indiretta

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Policarbonato/Vetro
Colore Lenti	Clear / Verde 5
Trattamento tecnico	-
Spessore [mm] (+/- 0,1)	2
Curvatura	Piana
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN169 EN175
Marcature Frame	U EN166 FT CE U EN175 FT CE
Marcature Lenti/Flip	5 U 1 CE 2-1,2 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F)

Note Integrative

