



**Articolo** DAISY S1 SRC  
**Codice di produzione** 89177  
**Taglie** 35-48  
**Peso (tg. 42)** 547  
**Calzata** 11

**TOMAIO** Microfibra

**FODERA** Air -light . Fodera traspirante , antimicotica, antibatterica, resistente all'abrasione.

**FUSSBETT** Vento Plus, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità.

**PUNTALE** CLASSIC STEEL. Puntale tradizionale in acciaio, protezione 200J EN 20345:2007

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** Non presente.

**SUOLA** Monodensità . Antistatica, antiscivolo.

	<b>REQUISITI</b>		
<b>TOMAIO</b>	<b>EN ISO 20345:2011</b>		<b>ESITO</b>
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	~ 0,8	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	~ 15	20,2
<b>FODERA</b>			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	~ 2	5,5
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	~ 20	48,7
<b>PUNTALE</b>			
Resistenza all'urto	mm	~ 14	15,5
Resistenza alla compressione	mm	~ 14	15,3
<b>Inserto antiperforazione</b>			
Resistenza alla perforazione	N	~ 1100	conforme
<b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b>			
Decremento della temperatura	°C	m10	-
<b>Resistenza elettrica della calzatura</b>			
In ambiente umido	M	~ 0,1	430
In ambiente secco	M	m1000	680
<b>SUOLA</b>			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	m150	165
Resistenza alle flessioni	mm	m4	1,5
Resistenza agli idrocarburi	%	m12	1,6
Assorbimento di energia del tacco	J	~ 20	32,5
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco	~ 0,13	0,16
	Piano	~ 0,18	0,20
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco	~ 0,28	0,31
	Piano	~ 0,32	0,39



CLASSIC



I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.  
 U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
 Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.