


Bredik – sottopantalone

Descrizione

- Fascia elastica antitorsione;
- Sistema di canalizzazione 3D per mantenere calda la muscolatura;
- Cuciture piatte;
- L'elasticità del filato consente massima flessibilità;



- I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale.
- Questo articolo ha un trattamento antibatterico con biocidi a base di reazione di massa di biossido di titanio e cloruro d'argento. Tale trattamento previene il proliferare di batteri, funghi e microorganismi causa di cattivi odori, garantendo igiene e freschezza costante nel tempo.



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; non candeggiare; non ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, non stirare, non si può lavare a secco.



NON UTILIZZARE AMMORBIDENTE PER MANTENERE INALTERATE LE PROPRIETA FUNZIONALI DELLE FIBRE.

cod.prod.

V390-0-04 (antracite)

Normativa



TERMOREGOLATORE



TRASPIRANTE



PER TUTTE LE STAGIONI



ASCIUGATURA RAPIDA



ANTIBATTERICO



TESSUTO 3D



SENZA CUCITURE



VESTIBILITA' ADERENTE

Taglie

S-2XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, Section 10	Composizione delle fibre:	67% Nylon 23% Polipropilene 10% Elastan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	270 g/mq	