

Rif. Prod.	TA090-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	39 - 47
Peso (tg. 42)	680 g
Forma	B
Calzata	10,5

**Descrizione del modello** Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **TEXELLE**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo in acciaio Inox

**Plus** Soletta **EVANIT** con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Collarino imbottito. Protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile. **Protezione della punta in poliuretano antiabrasione**

**Impieghi consigliati** Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale

**Modalità di conservazione delle calzature** Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.



## MATERIALI / ACCESSORI

## SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
<b>Calzatura completa</b>	<b>Protezione delle dita:</b> puntale in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente:  alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	<b>14,5</b>	≥ 14
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	<b>15</b>	≥ 14
	<b>Lamina antiperforazione:</b> in acciaio inossidabile, resistente alla penetrazione, verniciata con resina epossidica	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	<b>1215</b>	≥ 1100
	<b>Calzatura antistatica:</b> fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido	MΩ	<b>25,8</b>	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	<b>56,5</b>	≤ 1000
<b>Tomaio</b>	<b>Sistema antishock</b>  Pelle stampata, idrorepellente, colore nero spessore 1,6/1,8 mm	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	<b>30</b>	≥ 20
		5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	<b>&gt; 1,4</b>	≥ 0,8
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	<b>&gt; 19,4</b>	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		<b>7%</b>	≤ 30%
<b>Fodera</b> <b>Anteriore</b> <b>Fodera</b> <b>Posteriore</b> <b>Sottopiede</b> <b>Suola</b>	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite spessore 1,2 mm Tessuto <b>TEXELLE</b> , traspirante, resistente all'abrasione, colore verde spessore 1,2 mm Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia: Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli. Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock. Coefficiente di aderenza del battistrada	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	<b>&gt; 13,8</b>	≥ 2
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	<b>&gt; 110,5</b>	≥ 20
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	<b>&gt; 11,2</b>	≥ 2
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	<b>&gt; 90,7</b>	≥ 20
		5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	cycle	<b>&gt; 400</b>	≥ 400
		5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	<b>84</b>	≤ 150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	<b>2</b>	≤ 4
		5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	<b>4</b>	≥ 4
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	<b>0,6</b>	≤ 12
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		<b>0,48</b>	≥ 0,32
	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		<b>0,44</b>	≥ 0,28		
	SRB : acciaio + glicerina – pianta		<b>0,23</b>	≥ 0,18		
	SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		<b>0,16</b>	≥ 0,13		