

uvex profastrong NF33 // 60122

Maggio 2015

	<p>Descrizione: Guanto di protezione ideale per un'ampia gamma di applicazioni soprattutto quando si lavora con acidi e soluzioni alcaline. Base del guanto: floccatura in cotone. Struttura antiscivolo sul palmo.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• vestibilità ergonomica• eccezionale resistenza all'abrasione• buona destrezza• buona presa bagnata <p>Applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• industria chimica• pulizia municipale• industria dei metalli• petrolchimica
 <p>EN 388 EN 374</p> <p>4101 AJKL</p>	<p>Art.-no.: 065NF33.7/10 Colore: verde Taglie: 7, 8, 9, 10 EN: 388 (4 1 0 1), 374 Spessore: 0,38 mm Lunghezza: 33 cm Costruzione: con polsino, struttura antiscivolo sul palmo Trattamento: NBR Base del guanto: floccatura di cotone Aree di applicazione: buona resistenza a grassi, oli minerali, acidi e solventi</p>

uvex

UVEX SAFETY ITALIA SRL
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E info@uvex-safety.it
I uvex-safety.it

protecting people