

**Sundnes - pantaloncini**

<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascia elastica antitorsione</li> <li>- Sistema di canalizzazione 3D per mantenere calda la muscolatura</li> <li>- Cuciture piatte</li> </ul>
--------------------	--



<b>Manutenzione</b>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; non candeggiare; non ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, non stirare, non si può lavare a secco.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><b>NON UTILIZZARE AMMORBIDENTE PER MANTENERE INALTERATE LE PROPRIETA FUNZIONALI DELLE FIBRE.</b></p>
---------------------	---

<b>cod.prod.</b>	V388-0-04 (antracite)								
<table border="0"> <tr> <td> TERMOREGOLATORE</td> <td> TRASPIRANTE</td> <td> PER TUTTE LE STAGIONI</td> <td> ASCIUGATURA RAPIDA</td> </tr> <tr> <td> ANTIBATTERICO</td> <td> TESSUTO 3D</td> <td> SENZA CUCITURE</td> <td> VESTIBILITA' ADERENTE</td> </tr> </table>		 TERMOREGOLATORE	 TRASPIRANTE	 PER TUTTE LE STAGIONI	 ASCIUGATURA RAPIDA	 ANTIBATTERICO	 TESSUTO 3D	 SENZA CUCITURE	 VESTIBILITA' ADERENTE
 TERMOREGOLATORE	 TRASPIRANTE	 PER TUTTE LE STAGIONI	 ASCIUGATURA RAPIDA						
 ANTIBATTERICO	 TESSUTO 3D	 SENZA CUCITURE	 VESTIBILITA' ADERENTE						
<b>Taglie</b>	S-2XL								

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
<b>Tessuto base</b>	EN ISO 1833-1977, Section 10	Composizione delle fibre:	67% Nylon 23% Polipropilene 10% Elastan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	270 g/mq	