

SCHEMA PRODOTTO
GUANTI IN VINILE UVI POWDER FREE
AD ALTA PROTEZIONE
CE

Guanto monouso in cloruro di polivinile, non sterile. Sensibilissimo e resistente. Totalmente privo di talcatura. Superficie esterna liscia con polsino antiarrotolamento. Colore bianco trasparente.

Destinazione d'uso: Dispositivo Medico classe I, Dispositivo di Protezione individuale classe III (Tipo B) certificato dall'Ente Notificato CE0465. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. Consigliato anche nei laboratori.

Normative di riferimento: D.Lgs. n. 46/97 Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007. Regolamento 425/2016 DPI. Direttiva 89/656/CEE. D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro. Farmacopea Rep Italiana Ed. corrente, Farmacopea Europea Ed. corrente. EN 420, EN 455 I – II – III - IV, EN 374 – 1:2017, EN 374 – 2:2015, EN 374 – 4:2014, EN 374 – 5:2017, EN 16523 – 1:2015. ISO 2859. Il prodotto rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH.

Confezionamento: Cartone da 1000 pezzi per misura, in 10 scatole/dispenser da 100 pezzi

| COD. ARTICOLO | CND | N. REPERTORIO | TAGLIA* | MISURA* |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------|
| UVIPW 6 | T01020201 | 63110/R | 7 | SMALL |
| UVIPW 7 | T01020201 | 63112/R | 8 | MEDIUM |
| UVIPW 8 | T01020201 | 63113/R | 9 | LARGE |
| UVIPW 9 | T01020201 | 63114/R | 10 | X-LARGE |

*Rif. EN 420, EN 455-2

Dimensioni e pesi (valori minimi):

| MISURA | LUNGHEZZA (mm) | LARGHEZZA (mm) | SPESSORE (mm) | | | PESO STD (g) |
|---------|----------------|----------------|---------------|------|-------|--------------|
| | | | palmo | dita | polso | |
| SMALL | 240 | 80±10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5±0.3 |
| MEDIUM | 240 | 95±10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.5±0.3 |
| LARGE | 240 | 110±10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.9±0.3 |
| X-LARGE | 240 | ≥110 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.2±0.3 |

| Proprietà Fisiche (rif normativo) | Prima invecchiamento | Dopo invecchiamento |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥ 11 | ≥ 11 |
| % allungamento | ≥ 300 | ≥ 300 |
| Forza di rottura (N) | ≥ 3.6 | ≥ 3.6 |

Trattamento lubrificante: rivestimento interno in poliuretano. Quantità di polvere lubrificante residua < 2 mg / dm² - secondo Standard ASTM D6124 - EN ISO 21171

Vita utile del Prodotto: 5 anni in accordo alla norma EN 455-4 invecchiamento in tempo reale.

Controllo Qualità (Inspection Level ISO 2859-1)

| | AQL |
|-------------------|------------|
| Assenza di fori | 1.5 |
| Difetti maggiori | 2.5 |
| Difetti minori | 4.0 |
| Dimensioni | 4.0 |
| Proprietà fisiche | 4.0 |

Istruzioni per la conservazione e magazzino

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

Precauzioni e sicurezza:

Attenzione: i guanti possono provocare in soggetti sensibili allergia da contatto.

Al fine di minimizzare i rischi applicare le seguenti procedure:

- verificare l'integrità del guanto subito dopo averlo indossato e prima di qualsiasi utilizzo
- non utilizzare i guanti con sostanze chimiche e prodotti non compatibili (consultare note informative disponibili dal produttore)
- cambiare spesso i guanti e lavare e asciugare bene le mani prima dell'uso
- sospendere immediatamente l'utilizzo in caso di reazione allergica e/o infiammazione
- lavare accuratamente le mani con sapone neutro e acqua tiepida
- consultare eventualmente il medico
- comunicare al fornitore eventuali effetti collaterali particolari

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: ossido di carbonio, acidi organici.

Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO₂.

Modalità di smaltimento

Fare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore prima di procedere allo smaltimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Gardening s.r.l. (www.gardening.it)