



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido



TAGLIE

Universale-regolabile Da 52 a 63 cm



PESO 460 g



STANDARD

EN 397 EN 50365 (Classe 0) ♠ Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492 Clausola 4.2.1.1 capacità di assorbimento dell'energia d'urto Clausola 4.2.2 penetrazione Test addizionali EN 397:



TEMPERATURA DI UTILIZZO -30°C / +50°C

440V a.c. / -30°C / LD / MM



CATEGORIA



WHE00111

201 | 202 | 203 | 205 | 208 | 210

TECNOLOGIE

- > SISTEMA ERGO FIT Si sposta verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- IMBOTTITURA 2DRY Tessuto con tecnologia traspirante per un comfort prolungato.
- > SISTEMA CLICK IN Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- > CINTURINO AVANZATO 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- > ANELLO REGGICASCO Anello per cinturino sottogola che consente di fissare saldamente il casco a un'imbracatura.
- > SISTEMA EASY CLICK Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.
- > PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE Slot da 30 mm (EURO) per il fissaggio di cuffie antirumore.
- CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI 4 clip di fissaggio della lampada in nylon rimovibili.

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE

COLLECTION









